

GF Primofit Dichtsatz verzinkt FIREJOINT STL, NBR+Graphite 1 1/4

1156979

- Für Stahlrohre nach EN 10255-1
- PRIMOFIT ist als modulares System aufgebaut. Daher kann jedes Standard-PRIMOFIT-Produkt durch Verwendung eines FIREJOINT-Dichtungssatzes als FIREJOINT PRIMOFIT genutzt werden, z. B. zur Umrüstung einer Standard-PRIMOFIT-Kappe 1" (#1156858) für die FIREJOINT-Anwendung verwenden Sie einen FIREJOINT-Dichtungssatz (#1156978)
- Der FIREJOINT-Dichtungssatz enthält eine goldfarbene gekennzeichnete Mutter
- FIREJOINT: Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphit-Dichtung für Gas einschließlich H₂ innerhalb von Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)



Ausschreibungstexte GF Primofit Dichtsatz verzinkt FIREJOINT STL, NBR+Graphite

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H₂ in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit Dichtsatz verzinkt FIREJOINT STL, NBR+Graphite 1 1/4

1156979



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205033743 |
| Item no GF | 775958974 |
| Item no GTIN | 07611205033743 |
| Item no LVI | 0180399 |
| Item no NOBB | 60329053 |
| Item no NRF | 1050585 |
| Item no VVS | 005883010 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 28 |
| Länge der Artikeleinheit | 150 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,22 |
| Breite der Artikeleinheit | 110 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205783747 |
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205083748 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900242806 |
| Verpackungshöhe PL1 | 28 |
| Verpackungshöhe PL2 | 200 |
| Verpackungshöhe PL4 | 729 |
| Verpackungslänge PL1 | 150 |
| Verpackungslänge PL2 | 260 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 540 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000462 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00988 |
| Verpackungsband PL4 | 0,69984 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,22815 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 2,4955 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 159,757 |
| Verpackungsbreite PL1 | 110 |
| Verpackungsbreite PL2 | 190 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de