


**GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar DN65****1157102**

- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), vor Ort einstellbar 150 - 600 kPa (1,5 - 6 Bar)
- \*Sonderversion auf Anfrage: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Anschluss: Flansch

**Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar****Spezifikation**


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

**Anwendung**

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar DN65

1157102



### Measurements

Inner_diameter_di	65
Länge (l1)	290
Länge (l2)	145
Z-Messung d2	187
Z-Messung h1	128
Z-Messung h2	340

### Product code

Item no EAN	7613263017543
Item no GF	350542301
Item no GTIN	07613263017543

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	185
Länge der Artikeleinheit	470
Gewicht der Artikeleinheit	32
Breite der Artikeleinheit	290
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL4	06414900118347
Verpackungshöhe PL4	500
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL4	1
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL4	0,48
Verpackungsgewicht PL4	52
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)