


GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar DN100

1157104

- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), vor Ort einstellbar 150 - 600 kPa (1,5 - 6 Bar)
- *Sonderversion auf Anfrage: 650 - 1000 kPa (6,5 - 10 bar)
- Anschluss: Flansch



Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1140 4bar DN100

1157104



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 100 |
| Länge (l1) | 350 |
| Länge (l2) | 175 |
| Z-Messung d2 | 257 |
| Z-Messung h1 | 166 |
| Z-Messung h2 | 465 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263017529 |
| Item no GF | 350542501 |
| Item no GTIN | 07613263017529 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-----|
| Höhe der Artikeleinheit | 220 |
| Länge der Artikeleinheit | 630 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 55 |
| Breite der Artikeleinheit | 350 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900118361 |
| Verpackungshöhe PL4 | 650 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsband PL4 | 0,624 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 75 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de