



GF JRGARANT Oberteil 1-10 bar DN25

1157127

- Beschreibung: zu 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191 (ab 2008)
- Temperatur: 90°C
- Material: Messing, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: muss bei der Bestellung angegeben werden, verfügbar zwischen 100 - 1000 kPa (1 - 10 Bar)



Ausschreibungstexte GF JRGARANT Oberteil 1-10 bar

Spezifikation



- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT Oberteil 1-10 bar DN25

1157127



Product code

Item no EAN	7613263099303
Item no GF	350599953
Item no GTIN	07613263099303

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	44
Gewicht der Artikeleinheit	0,34
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	74
Länge (I2)	102

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175722
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000396
Verpackungsgewicht PL1	0,35
Verpackungsbreite PL1	60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de