

## GF JRGURED Combi Hauswasserstation RG 4 bar (-2024) DN25 1157159

Temperatur: max. 30 °C

Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff


Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar)

Sekundärdruk: 200–600 kPa (2–6 bar)

Anschluss: Außengewinde

Bestehend aus: Druckreduzierventil, Feinfilter

\* Produktion eingestellt, Ersatzprodukt erhältlich



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation RG 4 bar (-2024)


#### Spezifikation

- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

#### Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

## GF JRGURED Combi Hauswasserstation RG 4 bar (-2024) DN25 1157159



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)