


GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4bar DN40

1157200

- Beschreibung: Druckmessgerät-Anschluss auf beiden Seiten, Filtergittergröße 100 µm, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Hauswasserstation 1353 4bar DN40

1157200



Product code

Item no EAN	6414900452571
Item no GF	350692141
Item no GTIN	06414900452571

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	130
Länge der Artikeleinheit	532.4
Gewicht der Artikeleinheit	5
Breite der Artikeleinheit	145
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	145
Z-Messung h1	403
Z-Messung h2	122
Z	73

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117441
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	714
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0189924
Verpackungsgewicht PL1	5,2
Verpackungsbreite PL1	190

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de