


GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4bar DN32

1157203

- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar)
- Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Druckreduktionsventil, Feinfilter, Vereinigungen
- Filterbecher: Rotguss



Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Hauswasserstation 4bar DN32

1157203



Product code

Item no EAN	7613263117366
Item no GF	350692221
Item no GTIN	07613263117366

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	520
Länge der Artikeleinheit	196
Gewicht der Artikeleinheit	3,65
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	196
Länge (I2)	38
Z-Messung h1	403
Z-Messung h2	109
Z	60

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117366
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	160
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,014544
Verpackungsgewicht PL1	4,3
Verpackungsbreite PL1	606

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de