

GF JRGURED UP Kartusche 3bar DN20

1157274

- Beschreibung:+, Siebnetz 1.000 µm
- Temperatur: max. 70°C (kurzfristig 90°C)
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 300 kPa (3 Bar), Einstellbereich 250 - 450 kPa (2,5 - 4,5 bar)



Ausschreibungstexte GF JRGURED UP Kartusche 3bar

Spezifikation


- Dimension DN20
- Werkseinstellung: 3 bar, einstellbar 2.5 – 4.5 bar

Anwendung

Dezentrale Trinkwasserinstallation

GF JRGURED UP Kartusche 3bar DN20

1157274



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263087775 |
| Item no GF | 350739084 |
| Item no GTIN | 07613263087775 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 150 |
| Länge der Artikeleinheit | 60 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,56 |
| Breite der Artikeleinheit | 70 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900176712 |
| Verpackungshöhe PL1 | 150 |
| Verpackungslänge PL1 | 60 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00063 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,57 |
| Verpackungsbreite PL1 | 70 |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| Z-Messung d2 | 29 |
| Z-Messung h1 | 83 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de