GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar DN15

1157282

- Beschreibung: Druck Messgerät Anschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, einschließlich Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde





Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1300 4bar DN15

1157282





Product code

Item no EAN	7613263116291
Item no GF	350740131
Item no GTIN	07613263116291

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	113
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,7
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	130
Länge (l2)	25
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	79
Z	40

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116291
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000945
Verpackungsgewicht PL1	0,72
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de