


## GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar DN25

**1157295**

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Schraubverbindung



### Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

#### Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

## GF JRGURED Druckminderer 1303 4bar DN25

1157295



### Product code

Item no EAN	7613263116369
Item no GF	350740301
Item no GTIN	07613263116369

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	145
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	1,3
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	100
Z-Messung h1	55
Z-Messung h2	90
Z	50

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116369
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001804
Verpackungsgewicht PL1	1,36
Verpackungsbreite PL1	110

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)