


GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar DN25

1157297

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1310 4bar DN25

1157297



Product code

Item no EAN	7613263116383
Item no GF	350740341
Item no GTIN	07613263116383

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	145
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	1,8
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	167
Länge (I2)	34
Z-Messung h1	55
Z-Messung h2	90
Z	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116383
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001804
Verpackungsgewicht PL1	1,9
Verpackungsbreite PL1	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de