


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN20

1157441

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN20

1157441



Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (I1)	103
Länge (I2)	39
Z-Messung h	105
z1	7
Z2	35

Product code

Item no EAN	7613263005533
Item no GF	351060423
Item no GTIN	07613263005533

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	141.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,54
Breite der Artikeleinheit	124
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235143
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungslänge PL1	145
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000996875
Verpackungsgewicht PL1	0,542
Verpackungsbreite PL1	125

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de