


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN25

1157443

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN25

1157443



Measurements

Inner_diameter_di	28
Länge (I1)	136
Länge (I2)	31
Z-Messung h	117
z1	9
Z2	44

Product code

Item no EAN	7613263005502
Item no GF	351060433
Item no GTIN	07613263005502

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	167.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,93
Breite der Artikeleinheit	139
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235167
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001428
Verpackungsgewicht PL1	0,932
Verpackungsbreite PL1	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de