


GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN40

1157447

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

Anwendung

Kalt- und Warmwasser

GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN40

1157447



Measurements

Inner_diameter_di	42
Länge (l1)	191
Länge (l2)	27
Z-Messung h	148
z1	11
Z2	62

Product code

Item no EAN	7613263111388
Item no GF	351060673
Item no GTIN	07613263111388

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	217.5
Gewicht der Artikeleinheit	1,83
Breite der Artikeleinheit	179
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235204
Verpackungshöhe PL1	179
Verpackungslänge PL1	217.5
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003503925
Verpackungsgewicht PL1	1,95
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de