


## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN50

**1157449**

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handlauf mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Push-in-System sudoFIT
- Zugelassen für die folgenden Rohrtypen und Systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundenservice).
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress /
- inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /
- SANCO, KME



### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar

#### Spezifikation

- Dimensionbereich KRV: DN15 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop NR KRV absperrbar DN50

1157449



### Measurements

Inner_diameter_di	54
Länge (l1)	231
Länge (l2)	21
Z-Messung h	169
z1	14
Z2	79

### Product code

Item no EAN	7613263111418
Item no GF	351060683
Item no GTIN	07613263111418

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	252
Gewicht der Artikeleinheit	2,84
Breite der Artikeleinheit	208
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235211
Verpackungshöhe PL1	208
Verpackungslänge PL1	252
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00471744
Verpackungsgewicht PL1	2,95
Verpackungsbreite PL1	90

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)