


GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop DN32

1157517

- Beschreibung: bestehend aus JRGUSIT NG-Verteilventil 5151, JRGURED Combi 1353, JRGUSIT Combi-Verteiler 5191
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: PRV 400 kPa (4 Bar), Einstellbereich 200 - 600 kPa (2 - 6 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde



Ausschreibungstexte GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop

Spezifikation


- Stamm: DN25 und DN32
- Abgang: DN20 / DN25
- JRGUSIT combi: Batterieventil für Kaltwasser-Haupt- und Zuleitung zum Warmwasserbereiter, mit Boiler-Füllung (inkl. Rückschlagventil), kombiniertem, absperbarem Rückschlagventil und Sicherheitsventil
- Verteilerkombination erhältlich mit Druckminderer oder mit Feinfilterkombination

Anwendung

Zentrale Trinkwasserverteilung in Gebäuden
 Einfamilienhäuser

GF JRGUSIT Combi Verteilbatterie kompl. LegioStop DN32

1157517



Product code

Item no EAN	7613263116079
Item no GF	355623549
Item no GTIN	07613263116079

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	190
Länge der Artikeleinheit	525
Gewicht der Artikeleinheit	7,685
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	42
Länge (I2)	149
Länge (I3)	104
Z-Messung h1	56
Z-Messung h2	77
Z-Messung h3	403

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116079
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	560
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,02352
Verpackungsgewicht PL1	7,86
Verpackungsbreite PL1	210

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de