


GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar 26

1157550

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrrbar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT KRV absperrbar 26

1157550



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	3/4
Innengewinde Rp3	1/4
Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	148
Länge (l2)	160
Z-Messung d	26
Z-Messung d1	26
Z Measurement d4	53
Z-Messung h	105
z1	27
z2	63

Product code

Item no EAN	7613263008688
Item no GF	350896265
Item no GTIN	07613263008688
Item no LVI	1749146

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	165
Gewicht der Artikeleinheit	0,58
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900192620
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL2	170
Verpackungsmenge PL2	1

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,001326
Verpackungsgewicht PL2	0,6617623419
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com