


GF JRG Sanipex MT KRV absperrbar 40

1157552

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT KRV absperrbar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT KRV absperrbar 40

1157552



Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	1 1/4
Innengewinde Rp3	1/4
Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	218
Länge (l2)	212
Z-Messung d	40
Z-Messung d1	40
Z Measurement d4	70
Z-Messung h	130
z1	37
z2	92

Product code

Item no EAN	7613263008664
Item no GF	350896267
Item no GTIN	07613263008664
Item no LVI	1749148

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	1,365
Breite der Artikeleinheit	162
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235563
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	250
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04

Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,005
Verpackungsgewicht PL1	1,379
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com