

GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT d20-22

1157571

Beschreibung: für Edelstahl- / Kupferrohre

Temperatur: max. 90 °C

Werkstoff: Rotguss, PPSU

Anschluss: Stecksystem sudoFIT


Zulässige Rohre können der Montageanleitung zum Montagekoffer JRG Code 8130.000 entnommen werden

Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:

(Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)

Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES

Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindefverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT d20-22 1157571



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de