


GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT d26-22

1157573

- Beschreibung: für Edelstahl- / Kupferrohre
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, PPSU
- Anschluss: Stecksystem sudoFIT
- Zulässige Rohre können der Montageanleitung zum Montagekoffer JRG Code 8130.000 entnommen werden
- Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT d26-22

1157573



Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	75
Z-Messung d2	22
z1	15

Product code

Item no EAN	7613263005342
Item no GF	351060521
Item no GTIN	07613263005342
Item no LVI	1749108
Item no RSK	1880167

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	81
Gewicht der Artikeleinheit	0,14
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900209052
Verpackungshöhe PL1	43
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00014792
Verpackungsgewicht PL1	0,15
Verpackungsbreite PL1	43

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de