


GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT d32-28

1157574

- Beschreibung: für Edelstahl- / Kupferrohre
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, PPSU
- Anschluss: Stecksystem sudoFIT
- Zulässige Rohre können der Montageanleitung zum Montagekoffer JRG Code 8130.000 entnommen werden
- Zugelassen für die folgenden Rohrleitungstypen und -systeme:
- (Für weitere Genehmigungen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.)
- Edelstahlrohre / PN16 / Ø15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / Mapress / Optipress, Sanpress / inoxPRES
- Kupferrohre / PN10 / Ø12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 / WICU, KME / SANCO, Wieland-Werke /SANCO, KME



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang sudoFIT d32-28

1157574



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	93
Z-Messung d2	28
z1	14

Product code

Item no EAN	7613263005335
Item no GF	351060531
Item no GTIN	07613263005335
Item no LVI	1749109
Item no RSK	1880168

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,245
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900235631
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0002809
Verpackungsgewicht PL1	0,255
Verpackungsbreite PL1	53

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de