


GF JRG Sanipex Bogen 90° 16x1/2" MT

1157599

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen 90° 16x1/2" MT

1157599



Product code

Item no EAN	7613263003454
Item no GF	351405501
Item no GTIN	07613263003454
Item no LVI	2075125
Item no RSK	1870425

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	53
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	44
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	31
Länge (I2)	41
z1	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513692
Verpackung GTIN PL2	06414900513708
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	40
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00007425

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,101
Verpackungsgewicht PL2	4,125
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de