

GF JRG Sanipex Übergang 16 3/4x3/4" MT

1157615

- Werkstoff: Rotguss / vernickelt
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 16 3/4x3/4" MT

1157615



Product code

Item no EAN	7613263003270
Item no GF	351409702
Item no GTIN	07613263003270
Item no LVI	2075088
Item no RSK	1880171

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.3
Länge der Artikeleinheit	52.3
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	51
z1	34

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900513975
Verpackung GTIN PL2	06414900513982
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	53
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000227529
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,51
Verpackungsgewicht PL2	3,16
Verpackungsbreite PL1	81
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de