


GF JRG Befestigungsset d73

1157720

- Beschreibung: für den Gipsbau
- Werkstoff: Stahl, Messing
- Bestehend aus: Hilfsring, Montagering, Schrauben
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Befestigungsset

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Befestigungsset d73

1157720



Measurements

Inner_diameter_di	60
Z-Messung d2	78

Product code

Item no EAN	7613263099181
Item no GF	351451902
Item no GTIN	07613263099181

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	10
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	93.5
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514590
Verpackung GTIN PL2	06414900514606
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00077175
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,155
Verpackungsgewicht PL2	2,75

Verpackungsbreite PL1	126
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de