


GF JRG Befestigung Vorwand d60

1157721

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff
- Bestehend aus: Platte mit Kontermutter M12, Schrauben
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Befestigung Vorwand

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Befestigung Vorwand d60

1157721



Product code

Item no EAN	7613263099198
Item no GF	351451903
Item no GTIN	07613263099198
Item no LVI	2075029
Item no RSK	2054914

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	66
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	59
------------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514613
Verpackung GTIN PL2	06414900514620
Verpackungshöhe PL1	25
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	66
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000099
Verpackungsband PL2	0,002808
Verpackungsgewicht PL1	0,105

Verpackungsgewicht PL2	1,065
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de