


GF JRG Befestigung Schalung d52

1157722

- Werkstoff: Stahl, Kunststoff
- Bestehend aus: Platte mit Kontermutter M12, Kreuz, Distanzhülsen, Nägeln
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Befestigung Schalung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Befestigung Schalung d52

1157722



Product code

Item no EAN	7613263099204
Item no GF	351451904
Item no GTIN	07613263099204
Item no LVI	2075031
Item no RSK	2054915

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,195
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	59
------------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236256
Verpackungshöhe PL1	56
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0012348
Verpackungsgewicht PL1	0,2
Verpackungsbreite PL1	126

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de