


GF JRG Sanipex Bogen 90° d25

1157741

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen 90° d25

1157741



Product code

Item no EAN	7613263001795
Item no GF	351480701
Item no GTIN	07613263001795

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,46
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	74
Länge (l2)	74
z1	45
z2	45

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514897
Verpackung GTIN PL2	06414900514903
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0005445
Verpackungsband PL2	0,015125

Verpackungsgewicht PL1	0,47
Verpackungsgewicht PL2	9,5
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de