


GF JRG Sanipex Bogen 90° d32

1157742

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen 90° d32

1157742



Product code

Item no EAN	7613263001788
Item no GF	351480901
Item no GTIN	07613263001788

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,75
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	87
Länge (I2)	87
z1	50
Z2	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900514910
Verpackung GTIN PL2	06414900514927
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0009295
Verpackungsband PL2	0,010769

Verpackungsgewicht PL1	0,76
Verpackungsgewicht PL2	7,7
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL2	250

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de