


GF JRG Sanipex Bogen 90° 16x1/2" FT

1157776

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen 90° 16x1/2" FT

1157776



Product code

Item no EAN	7613263001375
Item no GF	351499201
Item no GTIN	07613263001375
Item no LVI	2075120
Item no RSK	1870423

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,125
Breite der Artikeleinheit	46
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	44
Länge (l2)	33
z1	24
z2	17

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515276
Verpackung GTIN PL2	06414900515283
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box

Verpackungsvolumen PL1	0,00009
Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,135
Verpackungsgewicht PL2	2,8
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de