


## GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d25-20-25

**1157799**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück reduziert

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d25-20-25

1157799



### Measurements

Inner_diameter_di	25
Länge (I1)	74
Länge (I2)	50
Länge (I3)	74
Z-Messung d2	20
z1	45
Z2	27
Z3	45

### Product code

Item no EAN	7613263001061
Item no GF	351503001
Item no GTIN	07613263001061

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	170
Gewicht der Artikeleinheit	0,55
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515535
Verpackung GTIN PL2	06414900515542
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL2	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000612
Verpackungsband PL2	0,00672
Verpackungsgewicht PL1	0,56
Verpackungsgewicht PL2	5,7
Verpackungsbreite PL1	80
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)