


GF JRG Sanipex Übergang 20x3/4" FT

1157803

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergang

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergang 20x3/4" FT

1157803



Product code

Item no EAN	7613263000965
Item no GF	351504001
Item no GTIN	07613263000965
Item no LVI	2075093
Item no RSK	1870408

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	57
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	54
z1	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900515610
Verpackung GTIN PL2	06414900515627
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	120
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000084
Verpackungsband PL2	0,002808

Verpackungsgewicht PL1	0,16
Verpackungsgewicht PL2	2,5
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de