


GF JRG Grundplatte einfach L65mm

1157826

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Grundplatte einfach

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Grundplatte einfach L65mm

1157826



Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Inner_diameter_di | 40 |
| Länge (l1) | 65 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263000675 |
| Item no GF | 351508601 |
| Item no GTIN | 07613263000675 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 6 |
| Länge der Artikeleinheit | 65 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,07 |
| Breite der Artikeleinheit | 65 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900236539 |
| Verpackungshöhe PL1 | 10 |
| Verpackungslänge PL1 | 70 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000049 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,072 |
| Verpackungsbreite PL1 | 70 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de