


GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d16-12-16

1157884

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex T-Stück reduziert

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex T-Stück reduziert d16-12-16

1157884



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	41
Länge (I2)	37
Länge (I3)	41
Z-Messung d2	12
z1	23
Z2	25
Z3	23

Product code

Item no EAN	7613263032317
Item no GF	351534201
Item no GTIN	07613263032317
Item no LVI	2075075
Item no RSK	1877661

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,155
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516419
Verpackung GTIN PL2	06414900516426
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungslänge PL2	242

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0002145
Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,165
Verpackungsgewicht PL2	5,05
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de