


GF JRG Sanipex Übergangsbogen MF 90° d16

1157932

- Beschreibung: Kompatibel mit GEBERIT-Außengewinde MF 1/2"
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: lose Mutter, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Übergangsbogen MF 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Übergangsbogen MF 90° d16

1157932



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	44
Länge (I2)	37
z1	27

Product code

Item no EAN	7613263031693
Item no GF	351563002
Item no GTIN	07613263031693

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,13
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516914
Verpackung GTIN PL2	06414900516921
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000936
Verpackungsband PL2	0,0075383

Verpackungsgewicht PL1	0,653
Verpackungsgewicht PL2	6,76
Verpackungsbreite PL1	130
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de