


GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90° 16 FT

1157933

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90°

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Bogen mit loser Mutter 90° 16 FT

1157933



Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	44
Länge (I2)	32
z1	27
Z2	22

Product code

Item no EAN	7613263031686
Item no GF	351563022
Item no GTIN	07613263031686

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	27
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,115
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900236829
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0004725
Verpackungsgewicht PL1	0,585
Verpackungsbreite PL1	225

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de