


GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 22-20

1157964

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: mit Außenpress- oder Lötende, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 22-20

1157964



Measurements

Inner_diameter_di	22
Länge (l1)	68
z1	46

Product code

Item no EAN	7613263095220
Item no GF	351582220
Item no GTIN	07613263095220
Item no RSK	1870416

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	68
Gewicht der Artikeleinheit	0,142
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900517072
Verpackung GTIN PL2	06414900517089
Verpackungshöhe PL1	33
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	68
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000074052
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,15
Verpackungsgewicht PL2	3,07
Verpackungsbreite PL1	33
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de