

GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet MT 20x3/4"


1158169

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Temperatur: max. 30 °C

Werkstoff: Rotguss / innenbeschichtet, Kunststoff

Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet MT

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Übergang mit AG, innenbeschichtet MT 20x3/4"

1158169



Product code

Item no EAN	7613263029980
Item no GF	351620596
Item no GTIN	07613263029980

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	33
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	60
AUSSENGEWINDE R1	3/4
Z-Messung d	20
z1	37

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237956
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,000648
Verpackungsgewicht PL1	0,123
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com