


GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP d20

1158175

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Kupplung EPP d20

1158175



Measurements

Inner_diameter_di	62
Länge (l1)	92
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	62

Product code

Item no EAN	7613263108807
Item no GF	351620668
Item no GTIN	07613263108807
Item no LVI	1749356
Item no RSK	2218020

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	62
Länge der Artikeleinheit	92
Gewicht der Artikeleinheit	0,015
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134026
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	1,65
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com