


## GF JRG Sanipex MT Kugelhahn PN10 d26

### 1158258

Werkstoff: Messing, Kunststoff

Temperatur: max. -20 °C / +95 °C (Wasser, Druckluft, Vakuum)

Anschluss: Bördelverschraubungen



## Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kugelhahn PN10


### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindefverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

## GF JRG Sanipex MT Kugelhahn PN10 d26 1158258



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)