


GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 26-20 10bar

1158306

Beschreibung: für JRG Sanipex, JRG Sanipex MT Rohre

Werkstoff: PPSU, PA

Anschluss: Bördelverschraubung



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10 bar

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Reduzierung 10bar 26-20 10bar

1158306



Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	74,0
Z-Messung d	20
Z-Messung d1	26
z1	39

Product code

Item no EAN	7613263029133
Item no GF	351626927
Item no GTIN	07613263029133
Item no LVI	1749114
Item no RSK	1874088

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,055
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900048163
Verpackung GTIN PL2	06414900338219
Verpackungshöhe PL1	120
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00216
Verpackungsgewicht PL1	0,6
Verpackungsbreite PL1	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com