


GF JRG Sanipex MT Kugelhahn PN10 d32

1158345

Werkstoff: Messing, Kunststoff

Temperatur: max. -20 °C / +95 °C (Wasser, Druckluft, Vakuum)

Anschluss: Bördelverschraubungen



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kugelhahn PN10

Spezifikation


- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

GF JRG Sanipex MT Kugelhahn PN10 d32

1158345



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de