

GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d32-16

1158359

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d32-16

1158359



Product code

Item no EAN	7613263108975
Item no GF	351632671
Item no GTIN	07613263108975
Item no LVI	1749370
Item no RSK	2218026

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	54.5
Länge der Artikeleinheit	52.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,023
Breite der Artikeleinheit	54.5
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	34
Z-Messung d2	44

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133920
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	0,51
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de