

GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d40-26

1158429

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Einleger T-Stk. Dämm d40-26

1158429



Product code

Item no EAN	7613263109026
Item no GF	351640671
Item no GTIN	07613263109026
Item no RSK	2218098

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	62
Gewicht der Artikeleinheit	0,002
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	39
Z-Messung d2	53

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133883
Verpackungshöhe PL2	130
Verpackungslänge PL2	130
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,002197
Verpackungsgewicht PL2	0,14
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de