


GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d50

1158476

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° EPP d50

1158476



Measurements

Inner_diameter_di	134
Länge (l1)	117
Länge (l2)	117
Z-Messung d	50
Z-Messung d1	134

Product code

Item no EAN	7613263108678
Item no GF	351650666
Item no GTIN	07613263108678
Item no RSK	2218087

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	183
Länge der Artikeleinheit	183
Gewicht der Artikeleinheit	0,1
Breite der Artikeleinheit	134
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134118
Verpackungshöhe PL2	500
Verpackungslänge PL2	450
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0405
Verpackungsgewicht PL2	0,6
Verpackungsbreite PL2	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com