


## GF JRG Rohrbinder 280mm

**1158611**

- Werkstoff: Kunststoff
- Temperatur: -35 °C–85 °C
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Rohrbinder

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Rohrbinder 280mm

1158611



### Product code

Item no EAN	7613263026620
Item no GF	355497901
Item no GTIN	07613263026620

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	5
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	0,002
Breite der Artikeleinheit	10
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067102
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001536
Verpackungsgewicht PL1	0,206
Verpackungsbreite PL1	120

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)