


## GF JRG Schalungsdurchführung d12-20

**1158628**

- Werkstoff: Kunststoff
- Zubehör: Kupplung 5735.001/.002/.003, Verteileraufhängung 5738.000
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### Ausschreibungstexte GF JRG Schalungsdurchführung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Schalungsdurchführung d12-20

1158628



### Product code

Item no EAN	7613263026231
Item no GF	355552301
Item no GTIN	07613263026231
Item no LVI	2075170
Item no RSK	1870431

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	200
Gewicht der Artikeleinheit	0,087
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	145
------------	-----

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067171
Verpackungshöhe PL1	66
Verpackungslänge PL1	330
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00840708
Verpackungsgewicht PL1	0,875
Verpackungsbreite PL1	386

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)