


GF JRG Kupplung Schalungsdurchf. d16

1158629

- Beschreibung: für 5735.016
- Werkstoff: Kunststoff
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Kupplung Schalungsdurchf.

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Kupplung Schalungsdurchf. d16

1158629



Measurements

Inner_diameter_di 25

Product code

Item no EAN 7613263026224

Item no GF 355552401

Item no GTIN 07613263026224

Item no LVI 2075154

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 29

Länge der Artikeleinheit 37

Gewicht der Artikeleinheit 0,005

Breite der Artikeleinheit 7

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900067188

Verpackungshöhe PL1 40

Verpackungslänge PL1 200

Verpackungsmenge PL1 20

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,00112

Verpackungsgewicht PL1 0,105

Verpackungsbreite PL1 140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de