


GF JRG Abpresszapfen 1/2"

1158655

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Anschluss: Außengewinde
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Abpresszapfen

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d_{12} und d_{16} kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Abpresszapfen 1/2"

1158655



Product code

Item no EAN	7613263025951
Item no GF	355564103
Item no GTIN	07613263025951
Item no LVI	2075196
Item no RSK	1872484

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067317
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	75
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00046875
Verpackungsgewicht PL1	1,21
Verpackungsbreite PL1	125

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de