


## GF JRG Sanipex Rohrzugkupplung d20

1158689

- Werkstoff: Stahl



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohrzugkupplung

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Rohrzugkupplung d20

1158689



### Product code

Item no EAN	7613263025371
Item no GF	355569301
Item no GTIN	07613263025371
Item no LVI	2075209
Item no RSK	1870505

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	18
Länge der Artikeleinheit	58
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067508
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	60
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000024
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsbreite PL1	20

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)