


GF JRG Set Wanddurchführung PN10 3/4" PN10

1158690

- Werkstoff: Gummi, Messing
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Set Wanddurchführung PN10

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Set Wanddurchführung PN10 3/4" PN10

1158690



Product code

Item no EAN	7613263025364
Item no GF	355569401
Item no GTIN	07613263025364
Item no LVI	2075135

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338561
Verpackung GTIN PL2	06414900338578
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	191
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00005
Verpackungsband PL2	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	0,072
Verpackungsgewicht PL2	3,62
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de